

## **PROTOWRAPTOR / EMB**

**JAWFILMA SZEKRÉNY  
BIZTONSÁGI KÖZBENSŐ TÁROLO**

**EMB KÉSZÜLÉK  
ELEKTOMÁGNESES FÉK**

**STANDARD GÉP**

**CODE: 90003313**

### **TULAJDONSÁGOK**

NÉGY KOMPONENSŰ ÖSSZEKAPCSOLT RENDSZER, EGYSZERŰ BEÁLLÍTANI  
EZ MINDER, KOMFORT FUNKCIÓVEZÉRLÉS  
JAWFILM SZEKRÉNY – EGYSZERŰ GYORS, BIZTONSÁGI KÖZBENSŐ TÁROLO  
LÁNCSMAGHJÁTÁS, HOSSZABB ÉLETTARTAM, MINT A SZÍJMEGHJÁTÁS  
NYITOTT MECHANIKUS DESIGN, KÖNNYŰ KARBANTARTÁS

### **TALPAZAT FORGÓKORONGGAL**

FORGÓKORONG ÁRMÉRŐJE 1650 MM, CSÚSZÁSMENTES ACÉLLEMEZ  
PALETTA 1200 X1000 MM, FORGÓ KORONGON BELÜL, BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSNAK MEGFELELŐEN  
MAXIMÁLIS RAKOMÁNY SÚLY 2000 KG  
TALPAZAT MÉRETEI FORGÓKORONGGAL:

TELJES HOSSZÚSÁG	2700 MM
TELJES SZÉLESSÉG	1650 MM
TELJES MAGASSÁG	79 MM

FORGÓKORONG MAXIMÁLIS FORGÁSI SEBESSÉGE 12 RPM  
FORGÁSI SEBESSÉG ÁLLÍTHATÓ BASIC MINDERREL 4-TŐL 12-IG  
SOFT START/STOP GYORSULÁSSAL/LASSULÁSSAL, FREKVENCIAVÁLTÓVAL MŰKÖDTETVE A - OSZTÁLYÚ FILTERREL (EN 133200)  
FORGÓ KORONG POZÍCIONÁLÁSA, RAKODÁSKOR/LERAKODÁSKOR MINDIG UGYANAZON A HELYEN ÁLL MEG  
PALETTÁK 10MM-IG ALSÓ CSOMAGOLÁSA – FA RÉSZEN  
ELÜLSŐ HOZZÁFÉRÉS 142 MM X 42 MM, A KÉZI EMELŐVEL KÖNNYŰ KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS  
LÁNCSOS FORGÓKORONG RENDSZER, FOGASKERÉK MOTOR 0,37 KW / 50 HZ / HÁROM FÁZIS  
TALPAZAT SZÍN RAL 5014 ( GALAMB KÉK )  
FORGÓKORONG SZÍN RAL 9006 ( ALUMINIUM FEHÉR )

### **OSZLOP – KEZELŐ RENDSZER**

AZ OSZLOP EL VAN LÁTVA KORSZERŰ ÉS EGYEDŰLÁLLÓ BIZTONSÁGI JELEKKEL  
CSOMAGOLÁSI MAGASSÁG 2500 MM  
OSZLOP MAGASSÁG 2420 MM  
FÓLIA SZEKRÉNY AZ OSZLOPON BELÜL VAN ELHELYEZVE  
JAWFILM SZEKRÉNY UGYANAZON OLDALRA VAN HELYEZVE MINT AZ EZ MINDER  
AZ ELEKTROMOS SZEKRÉNY AZ OSZLOPON BELÜL TALÁLHATÓ  
OSZLOP SZÍN RAL 5014 ( GALAMB KÉK ) ÉS RAL 9006 ( ALUMINIUM FEHÉR )

### **JAWFILM SZEKRÉNY EMB KÉSZÜLÉK „ ELEKTOMÁGNESES FÉK „**

SZTRECCSFÓLIA NYÚJTÁSA FÉKEZŐ NEM MEGHJÁTÁSOS HENGERREL, ELEKTOMÁGNESES FÉKKEL  
FÓLIACSOMAGOLÁSI FESZESSÉG ( FESZÍTÉSI ERŐ-TERHELÉS ) EZ MINDERBŐL VEZÉRELHETŐ  
ELKTRONIKUSAN CSÖKENTETT A CSOMAGOLÁSI ERŐ A CIKLUS ELEJÉN ÉS VÉGÉN  
A PHOTOCCELLA AUTOMATIKUS JELZÉSE A CSOMAGOLÁSI MAGASSÁGRA

FÓLIA SPECIFIKÁCIÓJA:

MAXIMUM ÁTMÉRŐ	250 MM
CSÉVE ÁTMÉRŐ	76 MM
SZÉLESSÉG	510 MM
MAXIMÁLIS TEKERC SÚLY	17 KG

EGYSZERŰ A FÓLIA BEFŰZÉS A JAWFILM SZEKRÉNYBE  
KÖNNYŰ ÉS GYORS BEHELYEZÉS, MINDENFÉLE FÓLIA TEKERCSET  
NEM VÉDETT FÓLIA KOCSI VESZÉLYES, FÓLIA SZEKRÉNY FELHELYEZÉSÉVEL EZT MEOLDOTTUK  
BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ, AMIKOR A JAWFILM SZEKRÉNYBŐL KIFOGY A FÓLIA  
MECHANIKUS LEESÉS ELLENI BIZTONSÁGI BLOKOLÓK A JAWFILM SZEKRÉNYBEN, LÁNCS MEGHIBÁSODÁSA ESETÉN  
JAWFILM SZEKRÉNY LÁNCSRENDSZERREL TÖRTÉNŐ EMELÉSE , FOGASKERÉK MOTOR 0,37 KW / 50 HZ / HÁROM FÁZIS

### **HAGYOMÁNYOS FUNKCIÓK VEZÉRLÉSE**

GOMB: ON / OFF, START, RESET, POWER, EMERGENCY STOP  
GOMB: ON / OFF, START, RESET, POWER, EMERGENCY STOP  
ALSÓ ÉS FELSŐ RÉTEGEK SZÁMA ÁLLÍTHATÓ  
FORGÁSI SEBESSÉG ÁLLÍTHATÓ AZ EZ MINDERBŐL  
PNEUMATIKUS LESZORÍTÓ KORONG AZ EZ MINDERBŐL BEÁLLÍTHATÓ - OPCIO

### **SMART MINTA FUNKCIÓK**

FOLYAMATOS KERESZTCSOMAGOLÁS

### **ELEKTROMOS SPECIFIKÁCIÓ**

STANDARD ENERGIA FELTÉTELEK – 3 X 400 V / 50 HZ / 860 VA  
VEZÉRLÉS MIKROVEZÉRLŐVEL  
FELHASZNÁLÓBARÁT EZ MINDER, EGYSZERŰSÍTETT MINDEN CSOMAGOLÁSI FUNKCIÓ  
VÉDELMI OSZTÁLY IP 54

## **CSOMAGOLÁS**

KARTON DOBOZBAN

CSOMAGOLÁSI MÉRETEK:

TELJES HOSSZÚSÁG	2700 MM
TELJES SZÉLESSÉG	1800 MM
TELJES MAGASSÁG	800 MM
TELJES SÚLY	700 KG

ELVÁLASZTHATÓ FÉMPROFILOK