

## **PROTOWRAPTOR / EMB**

**FORK JAWFILM SZEKRÉNY  
BIZTONSÁGI KÖZBENSŐ TÁROLO**

**EMB KÉSZÜLÉK  
ELEKTROMÁGNESES FÉK**

**STANDARD GÉP**

**CODE: 90003316**

### **TULAJDONSÁGOK**

NÉGY KOMPONENSŰ ÖSSZEKAPCSOLT RENDSZER, EGYSZERŰ BEÁLLÍTANI  
EZ MINDER, KOMFORT FUNKCEVEZÉRLÉS  
JAWFILM SZEKRÉNY – EGYSZERŰ GYORS, BIZTONSÁGI KÖZBENSŐ TÁROLO  
LÁNCSMEGHAJTÁS, HOSSZABB ÉLETTARTAM, MINT A SZÍJMEGHAJTÁS  
NYITOTT MECHANIKUS DESIGN, KÖNNYŰ KARBANTARTÁS

### **TALPAZAT FORGÓKORONGGAL**

FORGÓKORONG ÁRMÉRŐJE 1650 MM, CSÚSZÁSMENTES ACÉLLEMEZ  
PALETTA 1200 X1000 MM, FORGÓ KORONGON BELÜL, BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSNAK MEGFELELŐEN  
MAXIMÁLIS RAKOMÁNY SÚLY 1200 KG  
TALPAZAT MÉRTEI FORGÓKORONGGAL:

TELJES HOSSZÚSÁG	2570 MM
TELJES SZÉLESSÉG	1770 MM
TELJES MAGASSÁG	80 MM

FORGÓKORONG MAXIMÁLIS FORGÁSI SEBESSÉGE 12 RPM

FORGÁSI SEBESSÉG ÁLLÍTHATÓ BASIC MINDERREL 4-TŐL 12-IG

SOFT START/STOP GYORSULÁSSAL/LASSULÁSSAL, FREKVENCIAVÁLTÓVAL MŰKÖDTETVE A - OSZTÁLYÚ FILTERREL (EN 133200)

FORGÓ KORONG POZÍCIONÁLÁSA, RAKODÁSKOR/LERAKODÁSKOR MINDIG UGYANAZON A HELYEN ÁLL MEG

PALETTÁK 10MM-IG ALSÓ CSOMAGOLÁSA – FA RÉSZEN

HÁTSÓ HOZZÁFÉRÉS 142 MM X 42 MM, A KÉZI EMELŐVEL KÖNNYŰ KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

LÁNCSOS FORGÓKORONG RENDSZER, FOGASKERÉK MOTOR 0,37 KW / 50 HZ / HÁROM FÁZIS

FLEXIBILIS MŰANYAG ÜTKÖZŐ – MEGSZAKÍTÁS – BIZTONSÁGI FÉK RENDSZER

BIZTONSÁGI EGYSÉG ÉS EGY HOZZÁ CSATLAKOZÓ EGYEDÜLI BIZTONSÁGI FÉNY FÜGGÖNY DETEKTOROK TEST INPUTTAL – 2 KATEGÓRIA

TALPAZAT SZÍN RAL 5014 ( GALAMB KÉK )

FORGÓKORONG SZÍN RAL 9006 ( ALUMINIUM FEHÉR )

### **OSZLOP – KEZELŐ RENDSZER**

AZ OSZLOP EL VAN LÁTVA KORSZERŰ ÉS EGYEDŰLÁLLÓ BIZTONSÁGI JELEKKEL

CSOMAGOLÁSI MAGASSÁG 2500 MM

OSZLOP MAGASSÁG 2420 MM

KÜLÖNÖSEN MEREV ACÉL SZERKEZET

JAWFILM SZEKRÉNY UGYANAZON OLDALRA VAN HELYEZVE MINT AZ EZ MINDER

AZ ELEKTROMOS SZEKRÉNY AZ OSZLOPON BELÜL TALÁLHATÓ

OSZLOP SZÍN RAL 5014 ( GALAMB KÉK ) ÉS RAL 9006 ( ALUMINIUM FEHÉR )

### **JAWFILM SZEKRÉNY EMB KÉSZÜLÉK „ ELEKTROMÁGNESES FÉK „**

SZTRECCSFÓLIA NYÚJTÁSA FÉKEZŐ NEM MEGHAJTÁSOS HENGERREL, ELEKTROMÁGNESES FÉKKEL

FÓLIACSOMAGOLÁSI FESZESSÉG ( FESZÍTÉSI ERŐ-TERHELÉS ) EZ MINDERBŐL VEZÉRELHETŐ

ELKTRONIKUSAN CSÖKENTETT A CSOMAGOLÁSI ERŐ A CIKLUS ELEJÉN ÉS VÉGÉN

A PHOTOCCELLA AUTOMATIKUS JELZÉSE A CSOMAGOLÁSI MAGASSÁGRA

FÓLIA SPECIFIKÁCIÓJA:

MAXIMUM ÁTMÉRŐ	250 MM
CSÉVE ÁTMÉRŐ	76 MM
SZÉLESSÉG	510 MM
MAXIMÁLIS TEKERC SÚLY	17 KG

EGYSZERŰ A FÓLIA BEFÜZÉS A JAWFILM SZEKRÉNYBE

KÖNNYŰ ÉS GYORS BEHELYEZÉS, MINDENFÉLE FÓLIA TEKERCSET

NEM VÉDETT FÓLIA KOCSI VESZÉLYES, JAWFILM SZEKRÉNNYEL EZT MEOLDOTTUK

BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ, AMIKOR A JAWFILM SZEKRÉNYBŐL KIFOGY A FÓLIA

MECHANIKUS LEESÉS ELLENI BIZTONSÁGI BLOKKOLÓK JAWFILM SZEKRÉNYBEN, LÁNCS MEGHIBÁSODÁSA ESTÉN

JAWFILM SZEKRÉNY LÁNCSRENDSZERREL TÖRTÉNŐ EMELÉSE, FOGASKERÉK MOTOR 0,37 KW / 50 HZ / HÁROM FÁZIS

### **HAGYOMÁNYOS FUNKCIÓK VEZÉRLÉSE**

GOMB: ON / OFF, START, RESET, POWER, EMERGENCY STOP

ALSÓ ÉS FELSŐ RÉTEGEK SZÁMA ÁLLÍTHATÓ IDŐSZABÁLYZÓVAL

FÓLIACSOMAGOLÁSI FESZESSÉG ( FESZÍTÉSI ERŐ-TERHELÉS ), AZ EZ MINDERBŐL ÁLLÍTHATÓ

FORGÁSI SEBESSÉG ÁLLÍTHATÓ AZ EZ MINDERBŐL

PNEUMATIKUS LESZORÍTÓ KORONG AZ EZ MINDERBŐL BEÁLLÍTHATÓ - OPCIO

### **SMART MINTA FUNKCIÓK**

FOLYAMATOS KERESZTCSOMAGOLÁS

### **ELEKTROMOS SPECIFIKÁCIÓ**

STANDARD ENERGIA FELTÉTELEK – 3 X 400 V / 50 HZ / 860 VA

VEZÉRLÉS MIKRO VEZÉRLŐVEL

FELHASZNÁLÓ BARÁT EZ MINDER, EGYSZERŰSÍTETT MINDEN CSOMAGOLÁSI FUNKCIÓ

VÉDELMI OSZTÁLY IP 54

## **CSOMAGOLÁS**

KARTON DOBOZBAN

CSOMAGOLÁSI MÉRETEK:

TELJES HOSSZÚSÁG	2900 MM
TELJES SZÉLESSÉG	1650 MM
TELJES MAGASSÁG	650 MM
TELJES SÚLY	700 KG

ELVÁLASZTHATÓ FÉMPROFILOK