

PROTOWRAPTOR / MBB

**JAWFILM SZEKRÉNY
BIZTONSÁGI KÖSBENSŐ TÁROLO**

**MBB KÉSZÜLÉK
MECHANIKUS SZALAGFÉK**

STANDARD GÉP

CODE: 90003312

TULAJDONSÁGOK

NÉGY KOMPONENSŰ ÖSSZEKAPCSOLT RENDSZER, EGYSZERŰ BEÁLLÍTÁS
EZ MINDER, KOMFORT FUNKCVEZÉRLÉS
JAWFILM SZEKRÉNY – EGYSZERŰ GYORS, BIZTONSÁGI KÖZBENSŐ TÁROLO
LÁNCSMEGHAJTÁS, HOSSZABB ÉLETTARTAM, MINT A SZÍJMEGHAJTÁS
NYITOTT MECHANIKUS DESIGN, KÖNNYŰ KARBANTARTÁS

TALPAZAT FORGÓKORONGGAL

FORGÓKORONG ÁRMÉRŐJE 1650 MM, CSÚSZÁSMENTES ACÉLLEMEZ
PALETTA 1200 X1000 MM, FORGÓ KORONGON BELÜL, BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSNAK MEGFELELŐEN
MAXIMÁLIS RAKOMÁNY SÚLY 2000 KG

TALPAZAT MÉRETEI FORGÓKORONGGAL:

TELJES HOSSZÚSÁG 2700 MM
TELJES SZÉLESSÉG 1650 MM
TELJES MAGASSÁG 79 MM

FORGÓKORONG MAXIMÁLIS FORGÁSI SEBESSÉGE 12 RPM

FORGÁSI SEBESSÉG ÁLLÍTHATÓ BASIC MINDERREL 4-TŐL 12-IG

SOFT START/STOP GYORSULÁSSAL/LASSULÁSSAL, FREKVENCIAVÁLTÓVAL MŰKÖDTETVE A - CLASS FILTERREL (EN 133200)

FORGÓ KORONG POZÍCIONÁLÁSA, RAKODÁSKOR/LERAKODÁSKOR MINDIG UGYANAZON A HELYEN ÁLL MEG

PALETTÁK 10MM-IG ALSÓ CSOAGOLÁSA – FA RÉSZEN

ELÜLSŐ HOZZÁFÉRÉS 142 MM X 42 MM, A KÉZI EMELŐ KÖNNYŰ KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

LÁNCSOS FORGÓKORONG RENDSZER, FOGASKERÉK MOTOR 0,37 KW / 50 HZ / HÁROM FÁZIS

TALPAZAT SZÍN RAL 5014 (GALAMB KÉK)

FORGÓKORONG SZÍN RAL 9006 (ALUMINIUM FEHÉR)

OSZLOP – KEZELŐ RENDSZER

AZ OSZLOP EL VAN LÁTVÁ KORSZERŰ ÉS EGYEDŰLÁLLÓ BIZTONSÁGI JELEKKEL

CSOMAGOLÁSI MAGASSÁG 2500 MM

OSZLOP MAGASSÁG 2420 MM

KÜLÖNÖSEN MEREV ACÉL SZERKEZET

JAWFILM SZEKRÉNY UGYANAZON OLDALRA VAN HELYEZVE MINT AZ EZ MINDER

AZ ELEKTROMOS SZEKRÉNY AZ OSZLOPON BELÜL TALÁLHATÓ

OSZLOP SZÍN RAL 5014 (GALAMB KÉK) ÉS RAL 9006 (ALUMINIUM FEHÉR)

JAWFILM SZEKRÉNY MBB KÉSZÜLÉK „ MECHANIKUS SZALAGFÉK „

SZTRECCSFÓLIA NYÚJTÁSA FÉKEZŐ NEM MEGHAJTÁSOS HENGERREL, MECHANIKUS SZALAGFÉKSEL
FÓLIACSOMAGOLÁSI FESZESSÉG (FESZÍTÉSI ERŐ-TERHELÉS) MEGSZAKÍTÓ FOGANTYÚVAL ÁLLÍTHATÓ
SZALAGFÉK FOGANTYÚVAL GYORS ON/OFF ÁLLÍTÁS, SZTRECCSFÓLIA KÖNNŰ KIFŪZÉSE AZ MBB KÉSZÜLÉKBŐL
A PHOTOCCELLA AUTOMATIKUS JELZÉSE A CSOMAGOLÁSI MAGASSÁGRA

FÓLIA SPECIFIKÁCIÓJA:

MAXIMUM ÁTMÉRŐ 250 MM
CSÉVE ÁTMÉRŐ 76 MM
SZÉLESSÉG 510 MM
MAXIMÁLIS TEKERC SÚLY 17 KG

EGYSZERŰ A FÓLIA BEFŪZÉS A JAWFILM SZEKRÉNYBE

KÖNNYŰ ÉS GYORS BEHELYEZÉS, MINDENFÉLE FÓLIA TEKERCSET

NEM VÉDETT FÓLIA KOCSI VESZÉLYES, JAWFILM SZEKRÉNNYEL EZT MEOLDOTTUK

BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ, AMIKOR A JAWFILM SZEKRÉNYBŐL KIFOGY A FÓLIA

MECHANIKUS LEESÉS ELLENI BIZTONSÁGI BLOKKOLÓK A JAWFILM SZEKRÉNYBEN, LÁNCS MEGHIBÁSODÁSA ESTÉN

JAWFILM SZEKRÉNY LÁNCSRENDSZERREL TÖRTÉNŐ EMELÉSE, FOGASKERÉK MOTOR 0,37 KW / 50 HZ / HÁROM FÁZIS

HAGYOMÁNYOS FUNKCÍÓVEZÉRLÉS

GOMB: ON / OFF, START, RESET, POWER, EMERGENCY STOP

ALSÓ ÉS FELSŐ RÉTEGEK SZÁMA ÁLLÍTHATÓ

FORGÁSI SEBESSÉG ÁLLÍTHATÓ AZ EZ MINEDERBŐL

PNEUMATIKUS LESZORÍTÓ KORONG AZ EZ MINDERBŐL BEÁLLÍTHATÓ - OPCIO

SMART MINTA FUNKCIÓK

FOLYAMATOS KERESZTCSOMAGOLÁS

ELEKTROMOS SPECIFIKÁCIÓ

STANDARD ENERGIA FELTÉTELEK – 3 X 400 V / 50 HZ / 860 VA

VEZÉRLÉS MIKROVEZÉRLŐVEL

FELHASZNÁLÓBARÁT EZ MINDER, EGYSZERŰSÍTETT MINDEN CSOMAGOLÁSI FUNKCIÓ

VÉDELMI OSZTÁLY IP 54

CSOMAGOLÁS

KARTON DOBOZBAN

CSOMAGOLÁSI MÉRETEK:

TELJES HOSSZÚSÁG	2700 MM
TELJES SZÉLESSÉG	1800 MM
TELJES MAGASSÁG	800 MM
TELJES SÚLY	700 KG

ELVÁLASZTHATÓ FÉMPROFILOK