

PROTOWRAPTOR / MBB

**FORK JAWFILM SZEKRÉNY
BIZTONSÁGI KÖSBENSŐ TÁROLO**

**MBB FÓLIAADAGOLÓ
MECHANIKUS SZALAGFÉK**

STANDARD GÉP

CODE: 90003315

TULAJDONSÁGOK

NÉGY KOMPONENSŰ ÖSSZEKAPCSOLT RENDSZER, EGYSZERŰ BEÁLLÍTANI
EZ MINDER, KOMFORT FUNKCVEZÉRLÉS
JAWFILM SZEKRÉNY – EGYSZERŰ GYORS, BIZTONSÁGI KÖSBENSŐ TÁROLO
LÁNCSMEGHAJTÁS, HOSSZABB ÉLETTARTAM, MINT A SZÍJMEGHAJTÁS
NYITOTT MECHANIKUS DESIGN, KÖNNYŰ KARBANTARTÁS

TALPAZAT FORGÓKORONGGAL

FORGÓKORONG ÁRMÉRŐJE 1650 MM, CSÚSZÁSMENTES ACÉLLEMEZ
PALETTA 1200 X1000 MM, FORGÓ KORONGON BELÜL, BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSNAK MEGFELELŐEN

MAXIMÁLIS RAKOMÁNY SÚLY 1200 KG

TALPAZAT MÉRTEI FORGÓKORONGGAL:

TELJES HOSSZÚSÁG 2570 MM

TELJES SZÉLESSÉG 1650 MM

TELJES MAGASSÁG 80 MM

FORGÓKORONG MAXIMÁLIS FORGÁSI SEBESSÉGE 12 RPM

FORGÁSI SEBESSÉG ÁLLÍTHATÓ BASIC MINDERREL 4-TŐL 12-IG

SOFT START/STOP GYORSULÁSSAL/LASSULÁSSAL, FREKVENCIAVÁLTÓVAL MŰKÖDTETVE A - OSZTÁLYÚ FILTERREL (EN 133200)

FORGÓ KORONG POZÍCIONÁLÁSA, RAKODÁSKOR/LERAKODÁSKOR MINDIG UGYANAZON A HELYEN ÁLL MEG

PALETTÁK 10MM-IG ALSÓ CSOAGOLÁSA – FA RÉSZEN

HÁTSÓ HOZZÁFÉRÉS 142 MM X 42 MM, A KÉZI EMELŐVEL KÖNNYŰ KEZELNI ÉS BEÁLLÍTANI

LÁNCSOS FORGOKORONG RENDSZER, FOGASKERÉK MOTOR 0,37 KW / 50 HZ / HÁROM FÁZIS

FLEXIBILIS MŰÁNYAG ÜTKÖZŐ – MEGSZAKÍTÁS – BIZTONSÁGI FÉKRENDSZER

BIZTONSÁGI EGYSÉG ÉS EGY HOZZÁ CSATLAKOZÓ EGYEDÜLI BIZTONSÁGI FÉNY FÜGGÖNY DETEKTOROK TEST INPUTTAL – 2 KATEGÓRIA

TALPAZAT SZÍN RAL 5014 (GALAMB KÉK)

FORGÓKORONG SZÍN RAL 9006 (ALUMINIUM FEHÉR)

OSZLOP – KEZELŐ RENDSZER

AZ OSZLOP EL VAN LÁTVA KORSZERŰ ÉS EGYEDÜLÁLLÓ BIZTONSÁGI JELEKKEL

CSOMAGOLÁSI MAGASSÁG 2500 MM

OSZLOP MAGASSÁG 2420 MM

KÜLÖNÖSEN MEREV ACÉL SZERKEZET

JAWFILM SZEKRÉNY UGYANAZON OLDALRA VAN HELYEZVE MINT AZ EZ MINDER

AZ ELEKTROMOS SZEKRÉNY AZ OSZLOPON BELÜL TALÁLHATÓ

OSZLOP SZÍN RAL 5014 (GALAMB KÉK) ÉS RAL 9006 (ALUMINIUM FEHÉR)

JAWFILM SZEKRÉNY MBB KÉSZÜLÉK „ MECHANIKUS SZALAGFÉK „

SZTRECCSFÓLIA NYÚJTÁSA FÉKEZŐ NEM MEGHAJTÁSOS HENGERREL, MECHANIKUS SZALAGFÉKKEL

FÓLIACSOMAGOLÁSI FESZESSÉG (FESZÍTÉSI ERŐ-TERHELÉS) MEGSZAKÍTÓ FOGANTYÚVAL ÁLLÍTHATÓ

GYORS ON/OFF ÁLLÍTÁS SZALAGFÉK FOGANTYÚVAL, SZTRECCSFÓLIA KÖNNYEBB KIFÜZÉSE AZ MBB KÉSZÜLÉKBŐL

A PHOTOCÉLLA AUTOMATIKUS JELZÉSE A CSOMAGOLÁSI MAGASSÁGRA

FÓLIA SPECIFIKÁCIÓJA:

MAXIMUM ÁTMÉRŐ 250 MM

CSÉVE ÁTMÉRŐ 76 MM

SZÉLESSÉG 510 MM

MAXIMÁLIS TEKERC SÚLY 17 KG

EGYSZERŰ A FÓLIA BEFÜZÉS A JAWFILM SZEKRÉNYBE

KÖNNYŰ ÉS GYORS BEHELYEZÉS, MINDENFÉLE FÓLIA TEKERCSET

NEM VÉDETT FÓLIA KOCSI VESZÉLYES, JAWFILM SZEKRÉNNYEL EZT MEOLDOTTUK

BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ, AMIKOR A JAWFILM SZEKRÉNYBŐL KIFOGY A FÓLIA

MECHANIKUS LEESÉS ELLENI BIZTONSÁGI BLOKKOLÓK JAWFILM SZEKRÉNYBEN, LÁNCS MEGHIBÁSODÁSA ESTÉN

JAWFILM SZEKRÉNY LÁNCSOS RENDSZERREL TÖRTÉNŐ EMELÉSE, FOGASKERÉK MOTOR 0,37 KW / 50 HZ / HÁROM FÁZIS

HAGYOMÁNYOS FUNKCIÓVEZÉRLÉSE

GOMB: ON / OFF, START, RESET, POWER, EMERGENCY STOP

ALSÓ ÉS FELSŐ RÉTEGEK SZÁMA ÁLLÍTHATÓ

FORGÁSI SEBESSÉG ÁLLÍTHATÓ AZ EZ MINEDERBŐL

PNEUMATIKUS LESZORÍTÓ KORONG AZ EZ MINDERBŐL BEÁLLÍTHATÓ - OPCIO

SMART MINTA FUNKCIÓK

FOLYAMATOS KERESZTCSOMAGOLÁS

ELEKTROMOS SPECIFIKÁCIÓ

STANDARD ENERGIA FELTÉTELEK – 3 X 400 V / 50 HZ / 860 VA

VEZÉRLÉS MIKRO VEZÉRLŐN KERESZTÜL

FELHASZNÁLÓBARÁT EZ MINDER, EGYSZERŰSÍTETT MINDEN CSOMAGOLÁSI FUNKCIÓ

VÉDELMI OSZTÁLY IP 54

CSOMAGOLÁS

KARTON DOBOZBAN

CSOMAGOLÁSI MÉRTEK:

TELJES HOSSZÚSÁG	2900 MM
TELJES SZÉLESSÉG	1650 MM
TELJES MAGASSÁG	650 MM
TELJES SÚLY	700 KG

ELVÁLASZTHATÓ FÉMPROFILOK