

PROTOWRAPTOR / VPT

**JAWFILM SZEKRÉNY
BIZTONSÁGI KÖZBENSŐ TÁROLO**

**VPT KÉSZÜLÉK
VARIÁLHATÓ ELŐNYÚJTÁS**

STANDARD GÉP

CODE: 90003314

TULAJDONSÁGOK

NÉGY KOMPONENSŰ ÖSSZEKAPCSOLT RENDSZER, EGYSZERŰ BEÁLLÍTANI
EZ MINDER, KOMFORT FUNKCVEZÉRLÉS
JAWFILM SZEKRÉNY – EGYSZERŰ GYORS, BIZTONSÁGI KÖZBENSŐ TÁROLO
LÁNCSMAGHATÁS, HOSSZABB ÉLETTARTAM, MINT A SZÍJMEGHATÁS
NYITOTT MECHANIKUS DESIGN, KÖNNYŰ KARBANTARTÁS

TALPAZAT FORGÓKORONGGAL

FORGÓKORONG ÁRMÉRŐJE 1650 MM, CSÚSZÁSMENTES ACÉLLEMEZ
PALETTA 1200 X1000 MM, FORGÓ KORONGON BELÜL, BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSNAK MEGFELELŐEN
MAXIMÁLIS RAKOMÁNY SÚLY 2000 KG
FORGÓKORONG PADOZAT MÉRTEI:
TELJES HOSSZÚSÁG 2700 MM
TELJES SZÉLESSÉG 1650 MM
TELJES MAGASSÁG 79 MM
FORGÓKORONG MAXIMÁLIS FORGÁSI SEBESSÉGE 12 RPM
FORGÁSI SEBESSÉG ÁLLÍTHATÓ BASIC MINDERREL 4-TŐL 12-IG
SOFT START/STOP GYORSULÁSSAL/LASSULÁSSAL, FREKVENCIAVÁLTÓVAL MŰKÖDTETVE A - OSZTÁLYÚ FILTERREL (EN 133200)
FORGÓ KORONG POZÍCIONÁLÁSA, RAKODÁSKOR/LERAKODÁSKOR MINDIG UGYANAZON A HELYEN ÁLL MEG
PALETTÁK 10MM-IG ALSÓ CSOAGOLÁSA – FA RÉSZEN
ELÜLSŐ HOZZÁFÉRÉS 142 MM X 42 MM, A KÉZI EMELŐVEL KÖNNYŰ KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
LÁNCSOS FORGÓKORONG RENDSZER, FOGASKERÉK MOTOR 0,37 KW / 50 HZ / HÁROM FÁZIS
TALPAZAT SZÍN RAL 5014 (GALAMB KÉK)
FORGÓKORONG SZÍN RAL 9006 (ALUMINIUM FEHÉR)

OSZLOP – KEZELŐ RENDSZER

AZ OSZLOP EL VAN LÁTVA KORSZERŰ ÉS EGYEDŰLÁLLÓ BIZTONSÁGI JELEKKEL
CSOMAGOLÁSI MAGASSÁG 2500 MM
OSZLOP MAGASSÁG 2420 MM
KÜLÖNÖSEN MEREV ACÉL SZERKEZET
JAWFILM SZEKRÉNY UGYANAZON OLDALRA VAN HELYEZVE MINT AZ EZ MINDER
AZ ELEKTROMOS SZEKRÉNY AZ OSZLOPON BELÜL TALÁLHATÓ
OSZLOP SZÍN RAL 5014 (GALAMB KÉK) ÉS RAL 9006 (ALUMINIUM FEHÉR)

JAWFILM SZEKRÉNY VPT KÉSZÜLÉK „ VARIÁLHATÓ ELŐNYÚJTÁS „

SZTRECCSFÓLIA NYÚJTÁSA KÉT NEM MEGHATÁSOS HENGER KÖZÖTT, A RAKOMÁNY KÖRÜLCOMAGOLÁSA ELŐTT - NYÚJTÁSSAL
ELŐNYÚJTÁSI ÉS FÓLIACSOMAGOLÁSI FESZESSÉG (FESZÍTÉSI ERŐ-TERHELÉS) , 0%-TŐL 200%-IG ÁLLÍTHATÓ ELEKTOMÁGNESES
TENGYELKAPCSOLÓVAL AZ EZMINDERBŐL
KÖLCSÖNÖS KAPCSOLAT VAN AZ ELŐNYÚJTÁS ÉS A CSOMAGOLÁSI FESZESSÉG (FESZÍTÉSI ERŐ-TERHELÉS) KÖZÖTT
ELKTRONIKUSAN CSÖKENTETT A CSOMAGOLÁSI ERŐ A CIKLUS ELEJÉN ÉS VÉGÉN
A PHOTOCELLA AUTOMATIKUS JELZÉSE A CSOMAGOLÁSI MAGASSÁGRA

FÓLIA SPECIFIKÁCIÓJA:

MAXIMUM ÁTMÉRŐ 250 MM
CSÉVE ÁTMÉRŐ 76 MM
SZÉLESSÉG 510 MM
MAXIMÁLIS TEKERCS SÚLY 17 KG

EGYSZERŰ A FÓLIA BEFÜZÉS A JAWFILM SZEKRÉNYBE
KÖNNYŰ ÉS GYORS BEHELYEZÉS, MINDENFÉLE FÓLIA TEKERCSSET
NEM VÉDETT FÓLIA KOCSI VESZÉLYES, JAWFILM SZEKRÉNNYEL EZT MEOLDOTTUK
BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ, AMIKOR A JAWFILM SZEKRÉNYBŐL KIFOGY A FÓLIA
MECHANIKUS LEESÉS ELLENI BIZTONSÁGI BLOKKOLÓK JAWFILM SZEKRÉNY LÁNCS MEGHIBÁSODÁSA ESTÉN
JAWFILM SZEKRÉNY LÁNCSOS RENDSZERREL TÖRTÉNŐ EMELÉSE, FOGASKERÉK MOTOR 0,37 KW / 50 HZ / HÁROM FÁZIS

HAGYOMÁNYOS FUNKCIÓVEZÉRLÉSE

GOMB: ON / OFF, START, RESET, POWER, EMERGENCY STOP
ALSÓ ÉS FELSŐ RÉTEGEK SZÁMA ÁLLÍTHATÓ
ELŐNYÚJTÁS ÉS A CSOMAGOLÁSI FESZESSÉG - FESZÍTÉSI ERŐ-TERHELÉS – AZ EZMINDERBŐL ÁLLÍTHATÓ
FORGÁSI SEBESSÉG ÁLLÍTHATÓ AZ EZ MINDERBŐL
PNEUMATIKUS LESZORÍTÓ KORONG AZ EZ MINDERBŐL BEÁLLÍTHATÓ - OPCIO

SMART MINTA FUNKCIÓK

FOLYAMATOS KERESZTCSOMAGOLÁS

ELEKTROMOS SPECIFIKÁCIÓ

STANDARD ENERGIA FELTÉTELEK – 3 X 400 V / 50 HZ / 860 VA
VEZÉRLÉS MIKRO VEZÉRLŐVEL
FELHASZNÁLÓBARÁT EZ MINDER, EGYSZERŰSÍTETT MINDEN CSOMAGOLÁSI FUNKCIÓ
VÉDELMI OSZTÁLY IP 54

CSOMAGOLÁS

KARTON DOBOZBAN

CSOMAGOLÁSI MÉRTEK:

TELJES HOSSZÚSÁG	2700 MM
TELJES SZÉLESSÉG	1800 MM
TELJES MAGASSÁG	800 MM
TELJES SÚLY	700 KG

ELVÁLASZTHATÓ FÉMPROFILOK