

## **PROTOWRAPTOR / VPT**

**FORK JAWFILM SZEKRÉNY  
BIZTONSÁGI KÖZBENSŐ TÁROLO**

**VPT KÉSZÜLÉK  
VARIÁLHATÓ ELŐNYÚJTÁS**

**STANDARD GÉP**

**CODE: 90003317**

### **TULAJDONSÁGOK**

NÉGY KOMPONENSŰ ÖSSZEKAPCSOLT RENDSZER, EGYSZERŰ BEÁLLÍTANI  
EZ MINDER, KOMFORT FUNKCVEZÉRLÉS  
JAWFILM SZEKRÉNY – EGYSZERŰ GYORS, BIZTONSÁGI KÖZBENSŐ TÁROLO  
LÁNCSMEGHAJTÁS, HOSSZABB ÉLETTARTAM, MINT A SZÍJMEGHAJTÁS  
NYITOTT MECHANIKUS DESIGN, KÖNNYŰ KARBANTARTÁS

### **TLPAZAT FORGÓKORONGGAL**

FORGÓKORONG ÁRMÉRŐJE 1650 MM, CSÚSZÁSMENTES ACÉLLEMEZ  
PALETTA 1200 X1000 MM, FORGÓ KORONGON BELÜL, BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSNAK MEGFELELŐEN

MAXIMÁLIS RAKOMÁNY SÚLY 1200 KG

TLPAZAT MÉRETEI FORGÓKORONGGAL:

TELJES HOSSZÚSÁG 2570 MM

TELJES SZÉLESSÉG 1770 MM

TELJES MAGASSÁG 80 MM

FORGÓKORONG MAXIMÁLIS FORGÁSI SEBESSÉGE 12 RPM

FORGÁSI SEBESSÉG ÁLLÍTHATÓ BASIC MINDERREL 4-TŐL 12-IG

SOFT START/STOP GYORSULÁSSAL/LASSULÁSSAL, FREKVENCIAVÁLTÓVAL MŰKÖDTETVE A - CLASS FILTERREL (EN 133200)

FORGÓ KORONG POZÍCIONÁLÁSA, RAKODÁSKOR/LERAKODÁSKOR MINDIG UGYANAZON A HELYEN ÁLL MEG

PALETTÁK 10MM-IG ALSÓ CSOAGOLÁSA – FA RÉSZEN

ELÜLSŐ HOZZÁFÉRÉS 142 MM X 42 MM, A KÉZI EMELŐVEL KÖNNYŰ KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

LÁNCSOS FORGÓKORONG RENDSZER, FOGASKERÉK MOTOR 0,37 KW / 50 HZ / HÁROM FÁZIS

FLEXIBILIS MŰÁNYAG ÜTKÖZŐ – MEGSZAKÍTÁS – BIZTONSÁGI FÉK RENDSZER

BIZTONSÁGI EGYSÉG ÉS HOZZÁ CSATLAKOZÓ EGYEDÜLI BIZTONSÁGI FÉNY FÜGGÖNY DETEKTOROK TEST INPUTTAL – 2 KATEGÓRIA

TALPAZAT SZÍN RAL 5014 ( GALAMB KÉK )

FORGÓKORONG SZÍN RAL 9006 ( ALUMINIUM FEHÉR )

### **OSZLOP – KEZELŐ RENDSZER**

AZ OSZLOP EL VAN LÁTVA KORSZERŰ ÉS EGYEDÜLÁLLÓ BIZTONSÁGI JELEKKEL

CSOMAGOLÁSI MAGASSÁG 2500 MM

OSZLOP MAGASSÁG 2420 MM

KÜLÖNÖSEN MEREV ACÉL SZERKEZET

JAWFILM SZEKRÉNY UGYANAZON OLDALRA VAN HELYEZVE MINT AZ EZ MINDER

AZ ELEKTROMOS SZEKRÉNY AZ OSZLOPON BELÜL TALÁLHATÓ

OSZLOP SZÍN RAL 5014 ( GALAMB KÉK ) ÉS RAL 9006 ( ALUMINIUM FEHÉR )

### **JAWFILM SZEKRÉNY VPT KÉSZÜLÉK „, VARIÁLHATÓ ELŐNYÚJTÁS „,**

SZTRECCSFÓLIA NYÚJTÁSA KÉT NEM MEGHAJTÁSOS HENGER KÖZÖTT, A RAKOMÁNY KÖRÜLCOMAGOLÁSA ELŐTT - NYÚJTÁSSAL ELŐNYÚJTÁSI ÉS FÓLIACSOMAGOLÁSI FEZESSÉG ( FESZÍTÉSI ERŐ-TERHELÉS ) , 0%-TŐL 200%-IG ÁLLÍTHATÓ ELEKTROMÁGNESES TENGELYKAPCSOLÓ ÁLTAL AZ EZMINDERBŐL

KÖLCSÖNÖS KAPCSOLAT VAN AZ ELŐNYÚJTÁS ÉS A CSOMAGOLÁSI FEZESSÉG ( FEZÍTÉSI ERŐ-TERHELÉS ) KÖZÖTT

ELKTRONIKUSAN CSÖKENTETT A CSOMAGOLÁSI ERŐ A CIKLUS ELEJÉN ÉS VÉGÉN

A PHOTOCELLA AUTOMATIKUS JELZÉSE A CSOMAGOLÁSI MAGASSÁGRA

FÓLIA SPECIFIKÁCIÓJA:

MAXIMUM ÁTMÉRŐ 250 MM

CSÉVE ÁTMÉRŐ 76 MM

SZÉLESSÉG 510 MM

MAXIMÁLIS TEKERCS SÚLY 17 KG

EGYSZERŰ A FÓLIA BEFŰZÉS A JAWFILM SZEKRÉNYBE

KÖNNYŰ ÉS GYORS BEHELYEZÉS, MINDENFÉLE FÓLIA TEKERCSSET

NEM VÉDETT FÓLIA KOCSI VESZÉLYES, JAWFILM SZEKRÉNNYEL EZT MEOLDOTTUK

BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ, AMIKOR A JAWFILM SZEKRÉNYBŐL KIFOGY A FÓLIA

MECHANIKUS LEESÉS ELLENI BIZTONSÁGI BLOKKOLÓK JAWFILM SZEKRÉNYBEN, LÁNCS MEGHIBÁSODÁSA ESTÉN

JAWFILM SZEKRÉNY LÁNCSRENDSZERREL TÖRTÉNŐ EMELÉSE, FOGASKERÉK MOTOR 0,37 KW / 50 HZ / HÁROM FÁZIS

### **HAGYOMÁNYOS FUNKCIÓK VEZÉRLÉSE**

GOMB: ON / OFF, START, RESET, POWER, EMERGENCY STOP

ALSÓ ÉS FELSŐ RÉTEGEK SZÁMA ÁLLÍTHATÓ

ELŐNYÚJTÁS ÉS A CSOMAGOLÁSI FEZESSÉG - FESZÍTÉSI ERŐ-TERHELÉS – AZ EZMINDERBŐL ÁLLÍTHATÓ

FORGÁSI SEBESSÉG ÁLLÍTHATÓ AZ EZ MINDERBŐL

PNEUMATIKUS LESZORÍTÓ KORONG AZ EZ MINDERBŐL BEÁLLÍTHATÓ - OPCIO

### **SMART MINTA FUNKCIÓK**

FOLYAMATOS KERESZTCSOMAGOLÁS

### **ELEKTROMOS SPECIFIKÁCIÓ**

STANDARD ENERGIA FELTÉTELEK – 3 X 400 V / 50 HZ / 860 VA

VEZÉRLÉS MIKRO VEZÉRLŐVEL

FELHASZNÁLÓBARÁT EZ MINDER, EGYSZERŰSÍTETT MINDEN CSOMAGOLÁSI FUNKCIÓ

**CSOMAGOLÁS**

KARTON DOBOZBAN

CSOMAGOLÁSI MÉRETEK:

TELJES HOSSZÚSÁG	2900 MM
TELJES SZÉLESSÉG	1650 MM
TELJES MAGASSÁG	650 MM
TELJES SÚLY	700 KG

ELVÁLASZTHATÓ FÉMPROFILOK