

SPINOWRAPTOR / IDP

**FÓLIA SZEKRÉNY
BIZTONSÁGI KÖSBENSŐ TÁROLO**

**IDP KÉSZÜLÉK
ÁLLANDÓ ELŐNYÚJTÁS**

LCD ÉRINTŐ KÉPERNYŐ

STANDARD GÉP

CODE: 90003323

TULAJDONSÁGOK

SAJÁT KATEGÓRIÁJÁBAN ELSŐ
NÉGY KOMPONENSŰ ÖSSZEKAPCSOLT RENDSZER, EGYSZERŰ BEÁLLÍTANI
FÓLIA SZEKRÉNY, EGYSZERŰ, GYORS, BIZTONSÁGOS KÖZBENSŐ TÁROLO
SMART MINDER, KOMFORT ALAP ÉS PROGRAM FUNKCIÓVEZÉRLÉS
LÁNCSMEGHAJTÁS, HOSSZABB ÉLETTARTAM, MINT A SZÍJMEGHAJTÁS

TALPAZAT FORGÓKORONGGAL

FORGÓKORONG ÁRMÉRŐJE 1650 MM, CSÚSZÁSMENTES ACÉLLEMEZ
PALETTA 1200 X1000 MM, FORGÓ KORONGON BELÜL, BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSNAK MEGFELELŐEN
MAXIMÁLIS RAKOMÁNY SÚLY 2000 KG
TALPAZAT MÉRETEI FORGÓKORONGGAL:

TELJES HOSSZÚSÁG	2700 MM
TELJES SZÉLESSÉG	1650 MM
TELJES MAGASSÁG	77 MM

FORGÓKORONG MAXIMÁLIS FORGÁSI SEBESSÉGE 12 RPM
FORGÁSI SEBESSÉG ÁLLÍTHATÓ BASIC MINDERREL 4-TŐL 12-IG
SOFT START/STOP GYORSULÁSSAL/LASSULÁSSAL, FREKVENCIAVÁLTÓVAL MŰKÖDTETVE A - OSZTÁLYÚ FILTERREL (EN 133200)
FORGÓ KORONG POZÍCIONÁLÁS, RAKODÁSKOR/LERAKODÁSKOR MINDIG UGYANAZON A HELYEN ÁLL MEG
FORGÓKORONG FORGÁSI HELYZETE, RAKODÁSKOR EGY POZÍCIÓBAN, LERAKODÁSKOR ELFORDULT HELYZETBEN 90°,180° VAGY 270°-BAN

PALETTÁK 10MM-IG ALSÓ CSOAGOLÁSA – FA RÉSZEN
ELÜLSŐ ÉS HÁTSÓ HOZZÁFÉRÉS 142 MM X 42 MM, A KÉZI EMELŐVEL KÖNNYŰ KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
LÁNCSOS FORGOKORONG RENDSZER, FOGASKERÉK MOTOR 0,37 KW / 50 HZ / HÁROM FÁZIS
TALPAZAT SZÍN RAL 5014 (GALAMB KÉK)
FORGÓKORONG SZÍN RAL 9006 (ALUMINIUM FEHÉR)

OSZLOP – KEZELŐ RENDSZER

AZ OSZLOP EL VAN LÁTVA KORSZERŰEN RÉSZLETEZETT ÉS EGYEDÜLÁLLÓ BIZTONSÁGI JELEKKEL
CSOMAGOLÁSI MAGASSÁG 2500 MM
BORÍTÁSA KÜLÖNÖSEN MEREV ACÉL ÉS ALUMINIUM SZERKEZET, ABS KOMPONENSEKKEL
OSZLOP MÉRET:

TELJES HOSSZÚSÁG	800 MM
TELJES SZÉLESSÉG	970 MM
TELJES MAGASSÁG	2880 MM

AZ ELEKTROMOS SZEKRÉNY AZ OSZLOPON BELÜL TALÁLHATÓ
OSZLOP SZÍN RAL 5014 (GALAMB KÉK) ÉS RAL 9006 (ALUMINIUM FEHÉR)

FÓLIA SZEKRÉNY IDP KÉSZÜLÉK „ ÁLLANDÓ ELŐNYÚJTÁS „

ELŐNYÚJTÁS 150% STANDARD, 170% VAGY 200% ELŐNYÚJTÁSSAL ÁLLANDÓ CSOMAGOLÁSI ERDMÉNY ÉRHETŐ EL
SZTRECCSFÓLIA NYÚJTÁSA KÉT SPECIÁLIS ERŐMEGHAJTÓ HENGER KÖZÖTT
ERŐMEGHAJTÓ HENGER – KOMMUTÁTOR NÉLKÜLI MOTOR 0,8 KW / 48 VDC
HARMONIKUS ELTÉRŐ AUTOMATA CSOMAGOLÁSI ERŐ – PRECÍZEBB VEZÉRLÉS ÉS CSOMAGOLÁSI FEYZÍTÉS (FESZÍTÉSI ERŐ TERHELÉS)

ELKTRONIKUSAN CSÖKENTETT A CSOMAGOLÁSI ERŐ A CIKLUS ELEJÉN ÉS VÉGÉN
FÓLIA SZEKRÉNY IDP FEL / LE SEBESSÉG A SMART MINDERBŐL ÁLLÍTHATÓ FREKVENCIA VÁLTÓN KEREZSTŰL A CLASS FILTERREL (EN 133200)

FÓLIA TÁROLÁS 170 MM

A PHOTOCELLA AUTOMATIKUS JELZÉSE A CSOMAGOLÁSI MAGASSÁGRA

FÓLIA SPECIFIKÁCIÓJA:

MAXIMUM ÁTMÉRŐ	250 MM
CSÉVE ÁTMÉRŐ	76 MM
SZÉLESSÉG	510 MM
MAXIMÁLIS TEKERC SÚLY	17 KG

KÜLSŐ ÉS BELSŐ OLDALÁN IS TAPADÓ FÓLINÁL HASZNÁLHATÓ

EGYSZERŰ A FÓLIA BEFŰZÉS A FÓLIA SZEKRÉNYBE

KÖNNYŰ ÉS GYORS BEHELYEZÉS, MINDENFÉLE FÓLIA TEKERCSET

NEM VÉDETT FÓLIA KOCSI VESZÉLYES, FÓLIA SZEKRÉNY FELHELYEZÉSÉVEL EZT MEOLDOTTUK

FÓLIA SZEKRÉNY LÁNCSOSRENDSZERREL TÖRTÉNŐ EMELÉSE, FOGASKERÉK MOTOR 0,18 KW / 50 HZ / HÁROM FÁZIS

HAGYOMÁNYOS FUNKCIÓVEZÉRLÉS

GOMB: ON / OFF, START, RESET, POWER, EMERGENCY STOP

SMART MINTA FUNKCIÓK

VILÁGOS ÉS ÁTFOGÓ GRAFIKUS KIJELEZŐ, EGYSZERŰSÍT ÉS OPTIMALIZÁL MINDEN FUNKCIÓT

GRAFIKUS KIJELEZŐ TARTALMA:

- INFO FUNKCIÓ
- KÉZI CSOMAGOLÁSI MOD
- MEMÓRIA ADAT
- ADATKIMENETI ÜZENETEK

PROGRAMOZHATÓ MEMÓRIA MÓDOK
FÓLIA CSRÉLÉS

PROGRAMOZHATÓ MEMÓRI MÓDOK TARTALMA:

KÜLÖNBÖZŐ ELŐ PROGRAMOZÁSI MEMÓRIA SMART MINTA BEÁLLÍTÁSOK
KÜLÖNBÖZŐ ELŐ PROGRAMOZÁS MEMÓRIA PARTNER ÁLTALI BEÁLLÍTÁSOK

INFO FUNKCIÓ TARTALMA:

KÉZI HASZNÁLAT
AUTOMATA RÖVID KEZELÉSI ÚTMUTAÓ
CSOMAGOLÁS SZÁMLÁLÓ ÉS STATISZTIKÁK

KÉZI CSOMAGOLÁSI MÓD TARTALMA:

CSOMAGOLÁSI FUNKCIÓK KÉZI HASZNÁLATA

MEMEÓRIA ADAT TARTALMA:

MEMÓRIA ADAT HOZZÁ VAN RENDELVE MINDEN MEMÓRIA MÓDHOZ

ADATKINENETI ÜZENETEK TARTALMA:

RÖVID GÉPHIBA ADATOK ÉS BIZTONSÁGI ÜZENETEK

ELEKTROMOS SPECIFIKÁCIÓ

STANDARD ENERGIA FELTÉTELEK – 3 X 400 V / 50 HZ / 1730 VA
VEZÉRLÉS SIEMENS S 7 TIPUSÚ MIKRO VEZÉRLŐVEL
ÉRINTŐ KÉPERNYŐ SIEMENS TP 070, FELBONTÁS 320 X 240 PIXEL
VÉDELMI OSZTÁLY IP 54

CSOMAGOLÁS

KARTON DOBOZBAN

CSOMAGOLÁSI MÉRETEK:

TELJES HOSSZÚSÁG	3100 MM
TELJES SZÉLESSÉG	1800 MM
TELJES MAGASSÁG	1150 MM
TELJES SÚLY	1000 KG