

## **SPINOWRAPTOR / IDP**

**FÓLIA SZEKRÉNY  
BIZTONSÁGI KÖSBENSŐ TÁROLO**

**IDP KÉSZÜLÉK  
ÁLLANDÓ ELŐNYÚJTÁS**

**GRAFIKUS KIJELEZŐ**

**STANDARD GÉP**

**CODE: 90003319**

### **TULAJDONSÁGOK**

SAJÁT KATEGÓRIÁJÁBAN ELSŐ  
NÉGY KOMPONENSŰ ÖSSZEKAPCSOLT RENDSZER, EGYSZERŰ BEÁLLÍTANI  
FÓLIA SZEKRÉNY, EGYSZERŰ, GYORS, BIZTONSÁGOS KÖZBENSŐ TÁROLO  
SMART MINDER, KOMFORT ALAP ÉS PROGRAM FUNKCIÓVEZÉRLÉS  
LÁNCSMAGHAJTÁS, HOSSZABB ÉLETTARTAMÚ, MINT A SZÍJMEGHAJTÁS

### **TALPAZAT FORGÓKORONGGAL**

FORGÓKORONG ÁRMÉRŐJE 1650 MM, CSÚSZÁSMENTES ACÉLLEMEZ  
PALETTA 1200 X1000 MM, FORGÓ KORONGON BELÜL, BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSNAK MEGFELELŐEN  
MAXIMÁLIS RAKOMÁNY SÚLY 2000 KG

TALPAZAT MÉRETEI FORGÓKORONGGAL:

TELJES HOSSZÚSÁG	2700 MM
TELJES SZÉLESSÉG	1650 MM
TELJES MAGASSÁG	77 MM

FORGÓKORONG MAXIMÁLIS FORGÁSI SEBESSÉGE 12 RPM

FORGÁSI SEBESSÉG ÁLLÍTHATÓ BASIC MINDERREL 4-TŐL 12-IG

SOFT START/STOP GYORSULÁSSAL/LASSULÁSSAL, FREKVENCIAVÁLTÓVAL MŰKÖDTETVE A - OSZTÁLYÚ FILTERREL (EN 133200)

FORGÓ KORONG POZÍCIONÁLÁSA, RAKODÁSKOR/LERAKODÁSKOR MINDIG UGYANAZON A HELYEN ÁLL MEG

FORGÓKORONG FORGÁSI HELYZETE, RAKODÁSKOR EGY POZÍCIÓBAN, LERAKODÁSKOR ELFORDULT HELYZETBEN 90°,180° VAGY 270°-BAN

PALETTÁK 10MM-IG ALSÓ CSOAGOLÁSA – FA RÉSZEN

ELÜLSŐ ÉS HÁTSÓ HOZZÁFÉRÉS 142 MM X 42 MM, A KÉZI EMELŐVEL KÖNNYŰ KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

LÁNCSOS FORGÓKORONG RENDSZER, FOGASKERÉK MOTOR 0,37 KW / 50 HZ / HÁROM FÁZIS

TALPAZAT SZÍN RAL 5014 ( GALAMB KÉK )

FORGÓKORONG SZÍN RAL 9006 ( ALUMINIUM FEHÉR )

### **OSZLOP – KEZELŐ RENDSZER**

AZ OSZLOP EL VAN LÁTVA KORSZERŰEN RÉSZLETEZETT ÉS EGYEDŰLÁLLÓ BIZTONSÁGI JELEKKEL

CSOMAGOLÁSI MAGASSÁG 2500 MM

KÜLÖNÖSEN MEREV ACÉL ÉS ALUMINIUM SZERKEZET, ABS KOMPONENSEKKEL FEDVE

OSZLOP MÉRET:

TELJES HOSSZÚSÁG	800 MM
TELJES SZÉLESSÉG	970 MM
TELJES MAGASSÁG	2880 MM

AZ ELEKTROMOS SZEKRÉNY AZ OSZLOPON BELÜL TALÁLHATÓ

OSZLOP SZÍN RAL 5014 ( GALAMB KÉK ) ÉS RAL 9006 ( ALUMINIUM FEHÉR )

### **FÓLIA SZEKRÉNY IDP KÉSZÜLÉK „ ÁLLANDÓ ELŐNYÚJTÁS „**

ELŐNYÚJTÁS 150% STANDARD, 170% VAGY 200% ELŐNYÚJTÁSSAL ÁLLANDÓ CSOMAGOLÁSI ERDMÉNY ÉRHEŐ EL

SZTRECCSFÓLIA NYÚJTÁSA KÉT SPECIÁLIS ERŐMEGHAJTÓ HENGER KÖZÖTT

HARMONIKUS ELTÉRŐ AUTOMATA CSOMAGOLÁSI ERŐ – PRECÍZEBB VEZÉRLÉS ÉS CSOMAGOLÁSI ERŐ KIJELEZÉS

ÁLLÍTHATÓ NYÚJTÁSI ERŐ, TÖRÉKENY RAKOMÁNYNÁL MINIMÁLIS, A STABIL RAKOMÁNYOKNÁL NAGYOBB FESZÍTÉSSEL TÖRTÉNIK A CSOMAGOLÁS

ELKTRONIKUSAN CSÖKKENTETT A CSOMAGOLÁSI ERŐ A CIKLUS ELEJÉN ÉS VÉGÉN

ERŐMEGHAJTÓ HENGER – KOMMUTÁTOR NÉLKÜLI MOTOR 0,8 KW / 48 VDC

FÓLIA TÁROLÁS 170 MM

A PHOTOCCELLA AUTOMATIKUS JELZÉSE A CSOMAGOLÁSI MAGASSÁGRA

FÓLIA SPECIFIKÁCIÓJA:

MAXIMUM ÁTMÉRŐ	250 MM
CSÉVE ÁTMÉRŐ	76 MM
SZÉLESSÉG	510 MM
MAXIMÁLIS TEKERC SÚLY	17 KG

KÜLSŐ ÉS BELSŐ OLDALÁN IS TAPADÓ FÓLINÁL HASZNÁLHATÓ

EGYSZERŰ A FÓLIA BEFŰZÉS A FÓLIA SZEKRÉNYBE

KÖNNYŰ ÉS GYORS BEHELYEZÉS, MINDENFÉLE FÓLIA TEKERCSET

NEM VÉDETT FÓLIA KOCSI VESZÉLYES, FÓLIA SZEKRÉNY FELHELYEZÉSÉVEL EZT MEOLDOTTUK

FÓLIA SZEKRÉNY LÁNCSRENDSZERREL TÖRTÉNŐ EMELÉSE, FOGASKERÉK MOTOR 0,18 KW / 50 HZ / HÁROM FÁZIS

### **HAGYOMÁNYOS FUNKCIÓK VEZÉRLÉSE**

GOMB: ON / OFF, START, RESET, POWER, EMERGENCY STOP

### **SMART MINTA FUNKCIÓK**

VILÁGOS ÉS ÁTFOGÓ GRAFIKUS KIJELEZŐ, EGYSZERŰSÍT ÉS OPTIMALIZÁL MINDEN FUNKCIÓT

GRAFIKUS KIJELEZŐ TARTALMA:

INFO FUNKCIÓ  
KÉZI CSOMAGOLÁSI MOD  
MEMÓRIA ADAT  
ADATKIMENETI ÜZENETEK  
PROGRAMOZHATÓ MEMÓRIA MÓDOK

FÓLIA CSERÉLÉS

PROGRAMOZHATÓ MEMÓRI MÓDOK TARTALMA:

KÜLÖNBÖZŐ ELŐ PROGRAMOZÁSI MEMÓRIA SMART MINTA BEÁLLÍTÁSOK  
KÜLÖNBÖZŐ ELŐ PROGRAMOZÁSI PARTNER ÁLTALI BEÁLLÍTÁSOK

INFO FUNKCIÓ TARTALMA:

KÉZI HASZNÁLAT

AUTOMATA RÖVID KEZELÉSI ÚTMUTAÓ

CSOMAGOLÁS SZÁMLÁLÓ ÉS STATISZTIKÁK

KÉZI CSOMAGOLÁSI MÓD TARTALMA:

CSOMAGOLÁSI FUNKCIÓK KÉZI HASZNÁLATA

MEMÉÓRIA ADAT TARTALMA:

MEMÓRIA ADAT HOZZÁ VAN RENDELVE MINDEN MEMÓRIA MÓDHOZ

ADATKINENETI ÜZENETEK TARTALMA:

RÖVID GÉPHIBA ADATOK ÉS BIZTONSÁGI ÜZENETEK

### **ELEKTROMOS SPECIFIKÁCIÓ**

STANDARD ENERGIA FELTÉTELEK – 3 X 400 V / 50 HZ / 1550 VA

VEZÉRLÉS MIKRO VEZÉRLŐVEL

GRAFIKUS 5,7” KIJELZŐ NAVIGÁCIÓS KULCCSAL

VÉDELMI OSZTÁLY IP 54

### **CSOMAGOLÁS**

KARTON DOBOZBAN

CSOMAGOLÁSI MÉRETEK:

TELJES HOSSZÚSÁG 3100 MM

TELJES SZÉLESSÉG 1800 MM

TELJES MAGASSÁG 1150 MM

TELJES SÚLY 1000 KG