

SPINOWRAPTOR / VDP

FORK

**FÓLIA SZEKRÉNY
BIZTONSÁGI KÖSBENSŐ TÁROLO**

**VDP KÉSZÜLÉK
VÁLTOZÓ ELŐNYÚJTÁS**

LCD ÉRINTŐ KÉPERNYŐ

STANDARD GÉP

CODE: 90003332

TULAJDONSÁGOK

SAJÁT KATEGÓRIÁJÁBAN ELSŐ

NÉGY KOMPONENSŰ ÖSSZEKAPCSOLT RENDSZER, EGYSZERŰ BEÁLLÍTANI
FÓLIA SZEKRÉNY, EGYSZERŰ, GYORS, BIZTONSÁGOS KÖZBENSŐ TÁROLO
SMART MINDER, KOMFORT ALAP ÉS PROGRAM FUNKCIÓVEZÉRLÉS
LÁNCSMEGHAJTÁS, HOSSZABB ÉLETTARTAM, MINT A SZÍJMEGHAJTÁS

TALPAZAT FORGÓKORONGGAL

FORGÓKORONG ÁRMÉRŐJE 1650 MM, CSÚSZÁSBENTES ACÉLLEMEZ, VILLA RÉSZ 2 X 200 MM 1325 MM
PALETTA 1200 X1000 MM, FORGÓ KORONGON BELÜL, BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSNAK MEGFELELŐEN

MAXIMÁLIS RAKOMÁNY SÚLY 1200 KG

TALPAZAT MÉRETEI FORGÓKORONGGAL:

TELJES HOSSZÚSÁG 2700 MM

TELJES SZÉLESSÉG 1650 MM

TELJES MAGASSÁG 80 MM

FORGÓKORONG MAXIMÁLIS FORGÁSI SEBESSÉGE 12 RPM

FORGÁSI SEBESSÉG ÁLLÍTHATÓ BASIC MINDERREL 4-TŐL 12-IG

SOFT START/STOP GYORSULÁSSAL/LASSULÁSSAL, FREKVENCIAVÁLTÓVAL MŰKÖDTETVE A - CLASS FILTERREL (EN 133200)

FORGÓ KORONG POZÍCIONÁLÁSA, RAKODÁSKOR/LERAKODÁSKOR MINDIG UGYANAZON A HELYEN ÁLL MEG

FORGÓKORONG FORGÁSI HELYZETE, RAKODÁSKOR EGY POZÍCIÓBAN, LERAKODÁSKOR ELFORDULT HELYZETBEN 90°,180° VAGY 270°-BAN

PALETTÁK 10MM-IG ALSÓ CSOAGOLÁSA – FA RÉSZEN

HÁTSÓ HOZZÁFÉRÉS 142 MM X 42 MM, A KÉZI EMELŐVEL KÖNNYŰ KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

LÁNCSOS FORGÓKORONG RENDSZER, FOGASKERÉK MOTOR 0,37 KW / 50 HZ / HÁROM FÁZIS

FLEXIBILIS MŰANYAG ÜTKÖZŐ – MEGZAKÍTÁS – BIZTONSÁGI FÉK RENDSZER

BIZTONSÁGI EGYSÉG ÉS EGY HOZZÁ CSATLAKOZÓ EGYEDI BIZTONSÁGI FÉNY FÜGGÖNY DETEKTOROK TEST INPUTTAL – 2 KATEGÓRIA

TALPAZAT SZÍN RAL 5014 (GALAMB KÉK)

FORGÓKORONG SZÍN RAL 9006 (ALUMINIUM FEHÉR)

OSZLOP – KEZELŐ RENDSZER

AZ OSZLOP EL VAN LÁTVA KORSZERŰ RÉSZLETEZÉSŰ ÉS EGYEDÜLÁLLÓ BIZTONSÁGI JELEKKEL

CSOMAGOLÁSI MAGASSÁG 2500 MM

BORÍTÁSA KÜLÖNÖSEN MEREV ACÉL ÉS ALUMINIUM SZERKEZET, ABS KOMPONENSEKKEL

OSZLOP MÉRET:

TELJES HOSSZÚSÁG 800 MM

TELJES SZÉLESSÉG 970 MM

TELJES MAGASSÁG 2880 MM

AZ ELEKTROMOS SZEKRÉNY AZ OSZLOPON BELÜL TALÁLHATÓ

OSZLOP SZÍN RAL 5014 (GALAMB KÉK) ÉS RAL 9006 (ALUMINIUM FEHÉR)

FÓLIA SZEKRÉNY VDP KÉSZÜLÉK „ VÁLTOZÓ ELŐNYÚJTÁS „

ELŐNYÚJTÁS , 0%-TŐL 200%-IG ÁLLÍTHATÓ A SMART MINDERBŐL

SZTRECCSFÓLIA NYÚJTÁSA KÉT NEM-MAGHAJTÓ HENGER KÖZÖTT ELEKTROMÁGNESES TENGYELKAPCSOLÓVAL ÉS SPECIÁLIS ERŐMEGHAJTÓ HENGERREL

NYÚJTÁSI ERŐ (FESZÍTÉSI ERŐ TERHELÉS) A SMART MINDERBŐL ÁLLÍTHATÓ

HARMONIKUS ELTÉRŐ AUTOMATA CSOMAGOLÁSI ERŐ – PRECÍZEBB VEZÉRLÉS ÉS CSOMAGOLÁSI ERŐ KIJELEZÉS (FEZSÍTÉSI ERŐ – TERHELSÉ)

ELKTRONIKUSAN CSÖKENTETT A CSOMAGOLÁSI ERŐ A CIKLUS ELEJÉN ÉS VÉGÉN

ERŐMEGHAJTÓ HENGER – KOMMUTÁTOR NÉLKÜLI MOTOR 0,8 KW / 48 VDC

FÓLIA SZEKRÉNY VDP FEL / LE SEBESSÉG A SMART MINDERBŐL ÁLLÍTHATÓ FREKVENCIA VÁLTÓ ÁLTAL A CLASS FILTERREL (EN 133200)

FÓLIA TÁROLÁS 170 MM

A PHOTOCELLA AUTOMATIKUS JELZÉSE A CSOMAGOLÁSI MAGASSÁGRA

FÓLIA SPECIFIKÁCIÓJA:

MAXIMUM ÁTMÉRŐ 250 MM

CSÉVE ÁTMÉRŐ 76 MM

SZÉLESSÉG 510 MM

MAXIMÁLIS TEKERC SÚLY 17 KG

KÜLSŐ ÉS BELSŐ OLDALÁN IS TAPADÓ FÓLINÁL HASZNÁLHATÓ

EGYSZERŰ A FÓLIA BEFŰZÉS A FÓLIA SZEKRÉNYBE

KÖNNYŰ ÉS GYORS BEHELYEZÉS, MINDENFÉLE FÓLIA TEKERCSET

NEM VÉDETT FÓLIA KOCSI VESZÉLYES, FÓLIA SZEKRÉNY FELHELYEZÉSÉVEL EZT MEOLDOTTUK

FÓLIA SZEKRÉNY LÁNCSOS EMELŐRENDSZER, FOGASKERÉK MOTOR 0,18 KW / 50 HZ / HÁROM FÁZIS

HAGYOMÁNYOS FUNKCIÓK VEZÉRLÉSE

GOMB: ON / OFF, START, RESET, POWER, EMERGENCY STOP

SMART MINTA FUNKCIÓK

VILÁGOS ÉS ÁTFOGÓ GRAFIKUS KIJELEZŐ, EGYSZERŰSÍT ÉS OPTIMALIZÁL MINDEN FUNKCIÓT

GRAFIKUS KIJELEZŐ TARTALMA:

INFO FUNKCIÓ
KÉZI CSOMAGOLÁSI MÓD
MEMÓRIA ADAT
ADATKIMENETI ÜZENETEK
PROGRAMOZHATÓ MEMÓRIA MÓDOK
FÓLIA CSRÉLÉS

PROGRAMOZHATÓ MEMÓRI MÓDOK TARTALMA:

KÜLÖNBÖZŐ ELŐPROGRAMOZÁSI MEMÓRIA SMART MINTA BEÁLLÍTÁSOK
KÜLÖNBÖZŐ ELŐPROGRAMOZÁS MEMÓRIA PARTNER ÁLTALI BEÁLLÍTÁSOK

INFO FUNKCIÓ TARTALMA:

KÉZI HASZNÁLAT
AUTOMATA RÖVID KEZELÉSI ÚTMUTAÓ
CSOMAGOLÁS SZÁMLÁLÓ ÉS STATISZTIKÁK

KÉZI CSOMAGOLÁSI MÓD TARTALMA:

CSOMAGOLÁSI FUNKCIÓK KÉZI HASZNÁLATA

MEMÓRIA ADAT TARTALMA:

MEMÓRIA ADAT HOZZÁ VAN RENDELVE MINDEN MEMÓRIA MÓDHOZ

ADATKIMENETI ÜZENETEK TARTALMA:

RÖVID GÉPHIBA ADATOK ÉS BIZTONSÁGI ÜZENETEK

ELEKTROMOS SPECIFIKÁCIÓ

STANDARD ENERGIA FELTÉTELEK – 3 X 400 V / 50 HZ / 1730 VA
VEZÉRLÉS SIEMENS S7 TIPUSÚ MIKRO VEZÉRLŐVEL
ÉRINTŐ KÉPERNYŐ SIEMENS TP 070, KÉPFELBONTÁS 320 X 240 PIXEL
VÉDELMI OSZTÁLY IP 54

CSOMAGOLÁS

KARTON DOBOZBAN

CSOMAGOLÁSI MÉRETEK:

TELJES HOSSZÚSÁG	3100 MM
TELJES SZÉLESSÉG	1800 MM
TELJES MAGASSÁG	1150 MM
TELJES SÚLY	1000 KG